Bauteile oder Baugruppen, für die eine ABE oder ein Teilegutachten (Abnahme durch den TÜV) erforderlich ist und die in die Papiere eingetragen werden müssen. Ausnahme: Wird die ABE mitgeführt, ist der Eintrag nicht zwingend.

- Ansaugstutzen
- Bremsarmatur
- Bremsbeläge
- Bremsflüssigkeitsbehälter
- Bremshebel
- Bremsleitungen
- Bremspedal
- Bremspumpe
- Bremsscheibe
- Bremszange
- Cockpitverkleidung
- Fahrwerkshöherlegung
- Fahrwerkstieferlegung
- Federbein(e)
- Felgen
- Fußrastenanlage
- Gabel
- Gabelbrücke
- Gabelfedern
- Gabelstabilisator
- Getriebeabstufung
- Hauptbremszylinder
- Hauptständer
- Heckhöherlegung
- Hecktieferlegung
- Heckverkleidung
- Hinterradabdeckung
- Kettenrad (bei nicht identischer Zähnezahl)
- Kotflügel
- Krümmer (nur wenn sich Rohrführung oder Querschnitt ändern)
- Lampenmaske
- Lenker
- Lenkerenden-Blinker (bei aktuellen Motorrädern nur in Verbindung mit hinterem Blinkerpaar)
- Lenker-Klemmböcke (Riser)
- Lenkungsdämpfer
- Luftfilter
- Luftfiltereinsatz (bei verändertem Luftdurchsatz)
- Luftfilterkasten
- Reifen (bei Dimensionsänderung)
- Ritzel (bei nicht identischer Zähnezahl)
- Schwinge

- Seitenständer
- Sekundär-Übersetzung
- Sitzbank (bei massiven Veränderungen der Abmessungen)
- Soziushaltegriffe
- Tachometer
- Tank
- Vergaser
- Vergaser-Bedüsung
- Verkleidung
- Verkleidungskiel
- Verkleidungsscheibe

Bauartgenehmigung eintragungspflichtig

- Anhängerkupplung
- (Mit Anhänger im Schlepptau sind maximal 60 km/h zulässig)

Eintragungspflichtig per Einzelabnahme

- Heckrahmen kürzen
- Rahmen polieren (nur nach vorheriger Absprache mit Sachverständigem)

Sonderfälle

Die folgenden Bauteile sind streng genommen ein Fall für eine ABE, was in der Praxis allerdings nicht angewendet wird – daher: eintragungsfrei.

- Alarmanlage
- Benzinfilter
- Benzinleitung
- Benzinleitung-Schnellkupplung
- Bremsscheibenabdeckung
- Heckinnenkotflügel
- Kennzeichenhalter
- Kettenschutz
- Kühlergrill
- Schutzbügel
- Soziusabdeckung

EG-BE erforderlich

- Schalldämpfer

KAT-Problematik

Müssen Nachrüstdämpfer mit EG-BE einen Kat besitzen, wenn auch der Serientopf einen aufweist?

Alle ab 2006 nach Euro 3 homologierten Motorräder, die serienmäßig einen Kat besitzen, dürfen nur auf einen Nachrüstdämpfer mit Kat umgerüstet werden. Anders sieht es mit älteren,

beispielsweise nach Euro 2 zugelassenen Motorrädern aus. Selbst wenn sie serienmäßig mit Kat ausgestattet sind, dürfen Nachrüstdämpfer ohne Kat angebaut werden. Allerdings nur,

wenn diese vor dem 18. Mai 2006 eine EG-Betriebserlaubnis erhalten haben. Wenn dann bei der AUK der für das Motorrad (vom Hersteller) vorgegebene Wert überschritten werden sollte,

gibt's lediglich einen entsprechenden Vermerk im Prüfbericht. Zumindest sollten zwischenzeitlich alle Überwachungsvereine entsprechend instruiert worden sein. Noch Fragen? Dann

einfach den Motorradexperten des Vertrauens bei einem der nahegelegenen Prüfdienste anrufen.

Bauartgenehmigung eintragungsfrei

Teile, die mit einem EG- oder ECE-Prüfzeichen versehen sind und nicht in die Papiere eingetragen werden müssen.

- Blinker
- Glühlampen
- Hupe
- Kennzeichenbeleuchtung
- Miniblinker
- Nebelscheinwerfer
- Rücklicht
- Rückstrahler (Winkel senkrecht zur Fahrbahn beachten)
- Scheinwerfer
- Spiegel
- Zusatzscheinwerfer

Eintragungsfrei

Bauteile oder Baugruppen, die nicht in die Papiere eingetragen werden müssen und weder Teilegutachten, noch ABE oder EG-BE benötigen.

- Batterie
- Bordsteckdose
- Drehzahlmesser
- Gabelprotektoren
- Gaszug
- Gehäusedeckel
- Gepäckträger (sofern keine maßgebliche Veränderung am Fahrzeug)
- Griffgummis
- Handschalen/-protektoren
- Heizgriffe
- Kerzenstecker (muss Spezifikationen bezüglich Funkentstörung entsprechen)
- Kettenrad (bei identischer Zähnezahl)

- Kickstarter
- Kühlwasserschläuche
- Kupplungsarmatur
- Kupplungsflüssigkeitsbehälter
- Kupplungshebel
- Luftfiltereinsatz (bei unverändertem Luftdurchsatz)
- Motorschutzwanne
- Navigationsgerät
- Öltemperatur-Direktmesser
- Rahmen lackieren
- Rahmenschützer/Sturzpads
- Ritzel (bei identischer Zähnezahl)
- Sitzbank (unter Beibehaltung der Originallänge; Haltevorrichtung für Sozius beachten)
- Suchscheinwerfer (darf nicht während der Fahrt benutzt werden)
- Vibrationsdämpfer (an Lenkerenden)
- Warnblinkanlage
- Zündkerzen (müssen Spezifikationen bezüglich Funkentstörung entsprechen)